

שבלונות להתקנת המנגנון
על גבי דופן הארון.

שבלונה להתקנת
התושבות על גבי הדלת.

תושבת 2X

כיסוי למנגנון - זוג

מנגנון עם זרוע - זוג

ביט 1X

ברגי סיבית 16X

מוט מייצב
462 מ"מ 1X מוט

נעילה עבור
מוט מייצב 2X

גובה פנים ארון
מיני 409 מ"מ
רוחב פנים ארון
מינימום 416 מ"מ

מידת האורך של המוט המייצב היא
פנים הארון מינוס 102 מ"מ.

גובה חוץ-חוץ הארון
KH=445-600

גובה פנים הארון
LH=409-564

3.5-6 KG

מידת ההסתרה של הדלת את חזית הארון

גובה חוץ מקסימלי 600 מ"מ
גובה פנים מינימלי 409 מ"מ

עומק מינימלי 300 מ"מ

הכיוון בהתאם למשקל דלת הארון

יש לכוון את עוצמת הקפיצים
למצב סטטי בו הדלת תיעצר
בכל מקום.
לכיוון עוצמת הקפיצים יש
להשתמש במברגה עם ביט
ראש אלן המצורף לקיט.

המידות נתונות במילימטרים

יש לקדוח 2 חורים עם מקדח קוטר 5 מ"מ לעומק 7 מ"מ מינימום

מיקום החורים

כיוון בשלושה מימדים

+/- 1.5

+/- 2.5

חיבור המנגנון לדופן הארון

1

2

בולם תחתון מתכוון

+/- 1.5

חיבור המוט המייצב לשני צידי המנגנון

0mm

חיבור/ניתוק כיסוי המנגנון

2

מיקום תושבות המנגנון על גבי הדלת

שוכב עליון

11.5

שחרור הדלת מהזרועות

1

חיבור הדלת אל זרועות המנגנון

1